

青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI Super Penetrant 超级渗透剂



产品描述:

CORTEC VpCI Super Penetrant 超级渗透剂具有穿透功能，可松动锈死的金属件。本产品对锈有深度穿透力，使用本产品 30 分钟后可穿透深度达 13mm。

VpCI Super Penetrant 超级渗透剂使用方法广泛，可满足不同客户使用需求，包括：

涂刷、手动泵喷涂、喷雾器、喷洒以及浸泡。

本产品作为新型气相防锈超级渗透剂，可进入深层锈去除潮气和水气。本产品的表面去除潮湿和水气性能，可以使其迅速扩散并到达水气层。通常，在大气条件下，可作用在金属表面。可松动锈死的金属件并起到润滑作用。

气相防锈超级渗透剂形成超薄薄膜，在极端条件下，可提供 6 个月防锈期。

本产品可用于室内外。其防水特性：是暴露在室外条件下的设备和金属件的选择。本产品符合 W-P-216 联邦规范松动锈死金属件、渗透润滑油；符合 ASTM-D-971。

产品特点:

- 对黑色金属、镀锌钢、黄铜、铜、巴氏合金、锌、铬以及银提供防锈保护作用。
- 松动锈死的金属件。

典型应用:

- 保养维护
- 润滑
- 临时储存-机械加工前后在金属板材上喷涂
- 小型或复杂金属件-喷淋表面或浸泡
- 一般表面处理-喷洒、浸泡或涂刷；防锈期 24 个月
- 家用金属吱吱响的修补

典型特征:

外观: 透明琥珀液体

薄膜类型: 油膜

闪点: 77°C

去除: 碱性清洗剂和溶基型清洗剂 (VpCI-416/VpCI-419)

密度: 0.82-0.84kg/升

固体物含量: 30-40%

包装和贮存:

19 升/小桶、208 升/大桶。

本产品应密封保存, 每次使用之前需搅拌均匀。保质期: 24 个月。

本产品 and 防锈油一样具有脱水水置换作用, 同时可提供防锈防腐蚀保护。

腐蚀前时间								
	盐雾时间 天 ASTM B-117			湿度试验 天 ASTM D-1748				脱水 MIL-C-83933
	碳钢	铝	铜	碳钢	铸铁	铝	铜	
VpCI 超级渗透剂	5	15+	5	30+	10+	50+	50+	通过
防锈油	5	15+	3	30+	1	50+	50+	通过

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人: 朱总经理

联系电话: 13505352885

网址: www.cortecchina.com

地址: 青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:





SURFACE PREPARATION PRODUCTS

